

# Rapport de test

Rapport n° : YJI24244005

Date : 27/08/2024

Page 1 sur 9

Page 4 sur 4

Nom de l'entreprise du demandeur : WENZHOU SUNRISE INDUSTRIAL &amp; TRADING CO., LTD

Demandeur : étage n° 1, bâtiment n° 1, route Tonghui, rue Pangqiao, Ouhai, Wenzhou, Chine

Les échantillons suivants ont été soumis et identifiés au nom du client :

Nom de l'échantillon : LUNETTES DE

Numéro de code : 6925912170464

SOLEIL Style/ N° d'article : R-042 Lunettes de soleil aviateur

Couleur : Or

Marque déposée:---

PO/Réf.NO. ---

Acheteur : MINISO CORPORATION

Producteur : Chine

Pays de destination :---

Date de réception : 15 août 2024

Période de test : du 15 août 2024 au 27 août 2024

Type de test : Test confié

Description de l'échantillon : Lunettes de soleil à monture dorée

## RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DES TESTS

| TEST DEMANDÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONCLUSION | REMARQUE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| EN ISO 12312-1:2013+A1 2015 Protection des yeux et du visage--<br>Lunettes de soleil et lunettes apparentées, Partie 1 : Lunettes de soleil à usage général, à l'exclusion<br>-Clause 4.3 Compatibilité physiologique<br>-Clause 5.3.2.2 Conduite au crépuscule ou de nuit<br>-Article 12 Informations et étiquetage | PASSER     |          |
| Test de libération de nickel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PASSER     |          |

À suivre

WenZhou YiJian Lunettes Inspection Co., Ltd

Signature autorisée :



WENZHOU YIJIAN INSPECTION DE LUNETTES CO., LTD

Courriel : report\_oci@163.com

Tél. : (86) 577 88950735

C409 No. 225Zhaoyang Road Chashan Street Ouhai District Wenzhou Chine

Les résultats présentés dans ce rapport ne sont pas indicatifs ou représentatifs de la qualité ou des caractéristiques du lot issu de pour lequel un échantillon d'essai a été prélevé ou tout produit similaire ou identique, sauf indication contraire expresse et spécifique.

Le contenu de ce fichier PDF est conforme aux rapports originaux publiés à titre de référence uniquement.

Ce rapport de test ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la société.

# Rapport de test

Rapport n° : YJI24244005

Date : 27/08/2024

Page 2 sur 9

Page 4 sur 4

## RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DES TESTS

EN ISO 12312-1:2013 +A1 2015 Protection des yeux et du visage – Lunettes de soleil et lunettes apparentées

Partie 1 : Lunettes de soleil à usage général

Méthode d'essai : EN ISO 12311:2013 Équipements de protection individuelle – Méthodes d'essai pour lunettes de soleil et lunettes apparentées

| Section  | Test                                                           | Résultat                |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4        | Construction et matériaux                                      |                         |
| 4.1      | Construction                                                   | P                       |
| 4.2      | Matériau filtrant et qualité de surface                        | P                       |
| 4.3      | Compatibilité physiologique                                    | #1                      |
| 5        | Transmission                                                   |                         |
| 5.2      | Transmission et catégories de filtres                          | P                       |
| 5.3.1    | Uniformité de la transmission lumineuse                        | P                       |
| 5.3.2.1a | Transmission spectrale                                         | P                       |
| 5.3.2.1b | Détection des feux de signalisation                            | P                       |
| 5.3.2.2  | Conduire au crépuscule ou de nuit                              | #2                      |
| 5.3.3    | Diffusion grand angle                                          | P                       |
| 5.3.4.1  | Filtres photochromiques                                        | QUE                     |
| 5.3.4.2  | Filtres polarisants                                            | QUE                     |
| 5.3.4.3  | Filtres dégradés                                               | QUE                     |
| 5.3.5    | Propriétés de transmission revendiquées                        | NA (Aucune réclamation) |
| 6        | Puissance de réfraction                                        |                         |
| 6.1      | Puissance sphérique et astigmatique                            | P                       |
| 6.2      | Variations locales du pouvoir réfractif                        | QUE                     |
| 6.3      | Déséquilibre du prisme (erreur de prim relative)               | P                       |
| 7        | Robustesse                                                     |                         |
| 7.1      | Robustesse minimale des filtres                                | P                       |
| 7.2      | Déformation du cadre et rétention des filtres                  | P                       |
| 7.3      | Résistance aux chocs du filtre, niveau de résistance 1         | NA (Aucune réclamation) |
| 7.4      | Augmentation de la durée de vie des lunettes de soleil         | NA (Aucune réclamation) |
| 7.5      | Résistance à la transpiration                                  | NA (Aucune réclamation) |
| 7.6      | Résistance aux chocs du filtre niveau de résistance 2 ou 3     | NA (Aucune réclamation) |
| 8        | Résistance au rayonnement solaire                              | P                       |
| 9        | Résistance à l'inflammation                                    | P                       |
| 10       | Résistance à l'abrasion (spécification facultative)            | NA (Aucune réclamation) |
| 11       | Exigence de protection                                         |                         |
| 11.1     | Zone de couverture                                             | P                       |
| 11.2     | Exigences de protection temporelle                             | QUE                     |
| 12       | Informations et étiquetage                                     |                         |
| 12.1     | Informations à fournir avec chaque paire de lunettes de soleil | #3                      |
| 12.2     | Informations Complémentaires                                   | #4                      |

Remarque : P = RÉUSSI ; NA = Non applicable, NR = Non demandé, M = Satisfait, F = ÉCHEC.

WENZHOUI YIJIAN INSPECTION DE LUNETTES CO., LTD

Courriel : report\_oci@163.com

Tél. : (86) 577 88950735

C409 No. 225Zhaoyang Road Chashan Street Ouhai District Wenzhou Chine

Les résultats présentés dans ce rapport ne sont pas indicatifs ou représentatifs de la qualité ou des caractéristiques du lot issu de pour lequel un échantillon d'essai a été prélevé ou tout produit similaire ou identique, sauf indication contraire expresse et spécifique.

Le contenu de ce fichier PDF est conforme aux rapports originaux publiés à titre de référence uniquement.

Ce rapport de test ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la société.

# Rapport de test

Rapport n° : YJI24244005

Date : 27/08/2024

Page 3 sur 9

Page 4 sur 4

## RÉSULTATS DÉTAILLÉS :

### 5.2 : Transmission et catégories de filtres

| Transmission lumineuse ( V ) (380 nm à 780 nm), % | Oculaire    | Oculaire droit |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                                   | gauche 12,8 | 13,6           |
| Catégorie de filtre déterminée                    | 3           |                |

| Paramètre                                  | Exigence (%)           |                              | Résultat        |                |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|                                            | oculaire gauche        | Oculaire                     | oculaire gauche | oculaire droit |
| Transmission UVA solaire (315 nm à 380 nm) | $\leq 0,5$ V<br>(6,40) | droit $\leq 0,5$ V<br>(6,80) | <0,1            | <0,1           |
| Transmission UVB solaire (280 nm à 315 nm) | $\leq 1,0$             | $\leq 1,0$                   | <0,1            | <0,1           |

| Exigences) :                                                                                  |           |                  |                   |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Type (catégorie de filtre revendiquée, le cas échéant)                                        | 0         | 1                | 2                 | 3               | 4                 |
| Paramètre(s)                                                                                  | Limite    |                  |                   |                 |                   |
| Transmission lumineuse ( V ) ( % )<br>( 380 nm à 780 nm )                                     | > 80      | > 43<br>et<br>80 | > 18<br>et<br>43  | > 8<br>et<br>18 | > 3<br>et<br>8    |
| Catégorie de filtre déterminée                                                                | 0         | 1                | 2                 | 3               | 4                 |
| Transmission maximale des ultraviolets solaires A (UVA)<br>( SUVA ) ( % ) ( 315 nm à 380 nm ) | v         | v                | 0,5 V             | 0,5<br>v        | 1 ou<br>0,25<br>v |
| Transmission maximale des ultraviolets B (UVB) solaires<br>( SUVB ) ( % ) ( 280 nm à 315 nm ) | 0,05<br>v | 0,05<br>v        | 1 ou<br>0,05<br>v | 1               | 1                 |

Catégorie de verres : 0 et 1 = lunettes de soleil légèrement teintées, 2 et 3 = lunettes de soleil à usage général,  
4= Lunettes de soleil spéciales très foncées

### 5.3.1 : Uniformité de la transmission lumineuse

| Paramètre                                                              | Résultats       |                | Exigence                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Différence relative de luminosité<br>Transmission dans le filtre, %    | oculaire gauche | oculaire droit | $\leq 10$ % (catégorie 0, 1, 2, 3)<br>$\leq 20$ % (catégorie 4) |
|                                                                        | 3.8             | 2.3            | $\leq 10$ %                                                     |
| Différence relative de luminosité<br>Transmission entre les filtres, % | 5.5             |                | $\leq 15$ %                                                     |

# Rapport de test

Rapport n° : YJI24244005

Date : 27/08/2024

Page 4 sur 9

Page 4 sur 4

## RÉSULTATS DÉTAILLÉS :

### 5.3.2.1a Transmission spectrale

| Transmission spectrale (%)<br>(475-650 nm) | Limite (%)      |                   | Transmission minimale (%) |                |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------|
|                                            | Oculaire gauche | Oculaire droit ≥  | oculaire gauche           | oculaire droit |
|                                            | 0,2 V<br>(2.56) | ≥ 0,2 V<br>(2.72) | 11.0                      | 11.6           |

### 5.3.2.1b Détection des feux de signalisation

| Feu de signalisation                                | Limite | Oculaire    | oculaire droit |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
| Quotient d'atténuation visuelle relative - Rouge, Q | ≥ 0,80 |             | 1.09           |
| Quotient d'atténuation visuelle relative - Jaune, Q | ≥ 0,60 |             | 1,00           |
| Quotient d'atténuation visuelle relative - Bleu, Q  | ≥ 0,60 |             | 1.06           |
| Quotient d'atténuation visuelle relative - Vert, Q  | ≥ 0,60 | gauche 1,10 | 0,99 1,06 1,01 |

### 5.3.3 Diffusion grand angle

| Exigences) :                                                                                                            | Résultats       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| La diffusion grand angle des filtres dans l'état tel que fourni par le fabricant ne doit pas dépasser la valeur de 3 %. | Oculaire gauche | oculaire droit |
|                                                                                                                         | 0,7             | 0,7            |

### 6.1 : Puissance sphérique et astigmatique

| Puissance optique                                                          | oculaire droit | oculaire gauche | Exigence |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| Puissance sphérique (m-1 )                                                 | -0,02          | 0,00            | 0,12     |
| Différence de puissance sphérique entre les filtres gauche et droit (m-1 ) | 0,02           |                 | ≤ 0,18   |
| Puissance astigmatique (m-1 )                                              | 0,01           | 0,02            | ≤ 0,12   |

### 6.3 : Déséquilibre du prisme (erreur relative du prisme)

| Puissance optique                   | Résultat          |                  | Exigence |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| Puissance prismatique<br>Différence | Horizontal        | Base out<br>cm/m | 0,05     |
|                                     |                   | Base en<br>cm/m  | -        |
|                                     | Verticale<br>cm/m | 0,04             | ≤ 0,25   |

# Rapport de test

Rapport n° : YJI24244005

Date : 27/08/2024

Page 5 sur 9

Page 4 sur 4

## RÉSULTATS DÉTAILLÉS

### 7.1 : Robustesse minimale des filtres

| Évaluation Pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Critères | Résultat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| les lunettes de soleil complètes, y compris la partie filtrante de celles où la monture et le filtre font partie intégrante l'un de l'autre, lorsqu'elles sont testées comme spécifié dans la norme ISO 12311:2013, 9.1, aucun des défauts suivants ne doit apparaître.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | M        |
| <p>Remarque : 1) Rupture du filtre. Un filtre est considéré comme fracturé lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il se fissure sur toute son épaisseur et sur un diamètre complet en deux ou plusieurs pièces séparées, ou</li> <li>- une personne ayant une acuité visuelle d'au moins 1,0 (6/6 ou 20/20) peut voir, en regardant sans grossissement mais en portant la correction appropriée, le cas échéant, pour la vision de près, soit un morceau de matériau qui s'est détaché de la surface du filtre, soit un défaut de surface correspondant.</li> </ul> <p>2) Déformation du filtre. Un filtre est considéré comme déformé si une marque apparaît sur le papier blanc, du côté opposé à celui touché par la bille.</p> |          |          |

### 7.2 : Déformation du cadre et rétention des filtres

| Évaluation           | Critères                                                                                                    | Résultat                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Déformation du cadre | Le cadre ne doit pas présenter de distorsion permanente de 2 % de la distance entre les centres des boîtes. | M<br>Distorsion : < 0,1 % |
|                      | Il ne doit y avoir aucune fracture ou fissure à aucun endroit.                                              | M                         |
|                      | Aucun des deux filtres ne doit être déplacé du cadre.                                                       | M                         |

### 8 : Résistance aux radiations

| Paramètre                                                                    | oculaire gauche | Exigence oculaire droite |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diffusion grand angle %                                                      | 0,7             | 0,7                      | 3%                                                                                         |
| Changement relatif dans la luminosité<br>Transmission ( ), %<br>(380-780 nm) | 1.3             | 0,3                      | ≤ 3% (Catégorie 0)<br>≤ 5 % (catégorie 1)<br>≤ 8 % (catégorie 2)<br>≤ 10 % (catégorie 3,4) |
| Transmission des rayons UVA solaires, %<br>(315 – 380 nm)                    | <0,1            | <0,1                     | Il doit être satisfait aux exigences du tableau de la clause 5.2.                          |
| Transmission UVB solaire, %<br>(280 – 315 nm)                                | <0,1            | <0,1                     |                                                                                            |

WENZHOUI YIJIAN INSPECTION DE LUNETTES CO., LTD

Courriel : report\_oci@163.com

Tél. : (86) 577 88950735

C409 No. 225Zhaoyang Road Chashan Street Ouhai District Wenzhou Chine

Les résultats présentés dans ce rapport ne sont pas indicatifs ou représentatifs de la qualité ou des caractéristiques du lot issu de pour lequel un échantillon d'essai a été prélevé ou tout produit similaire ou identique, sauf indication contraire expresse et spécifique.

Le contenu de ce fichier PDF est conforme aux rapports originaux publiés à titre de référence uniquement.

Ce rapport de test ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la société.

# Rapport de test

Rapport n° : YJI24244005

Date : 27/08/2024

Page 6 sur 9

Page 4 sur 4

## RÉSULTATS DÉTAILLÉS

### 9 : Résistance à l'inflammation

| Évaluation                  | Critères                                                                                                                                                                              | Résultat |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Résistance à l'inflammation | Lorsque les lunettes de soleil sont testées conformément à la norme ISO 12311:2013, 9.9, elles ne doivent pas s'enflammer ni continuer à briller après le retrait de la tige d'essai. | M        |

### 11.1 Zone de couverture

| Exigence(s) : Les                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Résultats |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| lunettes de soleil doivent couvrir deux ellipses de diamètre horizontal de 40 mm et de diamètre vertical de 28 mm, dont les centres sont séparés de 64 mm et placés symétriquement de part et d'autre du centre du pont de la monture.                                                                               | PASSER    |
| Pour les lunettes de soleil destinées à être portées par des enfants, les lunettes de soleil doivent couvrir deux ellipses d'un diamètre horizontal de 34 mm et d'un diamètre vertical de 24 mm, dont les centres sont séparés de 54 mm et placés symétriquement de part et d'autre du centre du pont de la monture. |           |

Remarque : n° 1 = Compatibilité

physiologique Remarque : Les lunettes de soleil doivent être conçues et fabriquées de manière à ce que, lorsqu'elles sont utilisées dans les conditions et aux fins prévues, elles ne compromettent pas la santé (et la sécurité) du porteur. Les risques posés par les substances s'échappant du dispositif et pouvant entrer en contact prolongé avec la peau doivent être réduits par le fabricant en dessous de toute limite réglementaire. Une attention particulière doit être accordée aux substances allergènes, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

#2 = Il est rappelé au demandeur que l'avertissement suivant sera imprimé sur les étiquettes, emballages, etc. qui accompagnent les lunettes de soleil au point de vente :

- « Ne convient pas à la conduite au crépuscule ou de nuit » ou
- "Ne convient pas à la conduite de nuit ou dans des conditions de faible luminosité"

#3 = Le fabricant doit fournir des informations à l'utilisateur avec chaque paire de lunettes de soleil. Ces informations doivent prendre la forme de marquages sur la monture ou d'informations distinctes sur les étiquettes, l'emballage, etc., accompagnant les lunettes de soleil au point de vente. Lorsque des pictogrammes sont utilisés, une explication de leur signification doit également être disponible.

#4 = Les informations suivantes doivent être disponibles sur demande auprès du fabricant. a) Une explication des marques qui ne sont pas universellement reconnues ou prévues par les utilisateurs de ce produit.

partie de la norme ISO 12312.

WENZHOU YIJIAN INSPECTION DE LUNETTES CO., LTD

Courriel : report\_oci@163.com

Tél. : (86) 577 88950735

C409 No. 225Zhaoyang Road Chashan Street Ouhai District Wenzhou Chine

Les résultats présentés dans ce rapport ne sont pas indicatifs ou représentatifs de la qualité ou des caractéristiques du lot issu de pour lequel un échantillon d'essai a été prélevé ou tout produit similaire ou identique, sauf indication contraire expresse et spécifique.

Le contenu de ce fichier PDF est conforme aux rapports originaux publiés à titre de référence uniquement.

Ce rapport de test ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la société.

# Rapport de test

Rapport n° : YJI24244005

Date : 27/08/2024

Page 7 sur 9

Page 4 sur 4

b) La position du point de référence lorsqu'elle est différente de celle définie dans la présente partie de l'ISO 12312.

c) Le pays d'origine (par exemple « fabriqué en ..... »).

d) La valeur nominale de la transmission lumineuse. e)

Les exigences de transmission applicables à ce produit. f)

L'efficacité de polarisation dans le cas de filtres polarisants. g)

Le matériau de base des filtres et du cadre.

YIJIAN-INSPECTION

# Rapport de test

Rapport n° : YJI24244005

Date : 27/08/2024

Page 8 sur 9

Page 4 sur 4

## RÉSULTATS DÉTAILLÉS :

Libération de nickel pour montures de lunettes et lunettes de soleil destinées à une exposition rapprochée et prolongée  
Contact avec la peau

Méthode d'essai : EN12472:2020+EN16128:2015 (essai de migration)

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Limite maximale autorisée :<br>(1 des 2 essais) | 0,5 µg/cm <sup>2</sup> /semaine |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|

| Echantillon de test | Pièce testée | Surface de chaque papier (cm <sup>2</sup> ) | Surface totaleb (cm <sup>2</sup> ) | Volume de la solution d'extractionc (ml) | Concentration de nickel analysée (mg/L) | Libération de nickel (µg/cm <sup>2</sup> /semaine) |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A-1                 | Jante droite | 0,657                                       | 2,63                               | 5                                        | <0,01                                   | <0,05                                              |
|                     |              | 0,661                                       |                                    |                                          |                                         |                                                    |
|                     | bord gauche  | 0,655                                       |                                    |                                          |                                         |                                                    |
|                     |              | 0,657                                       |                                    |                                          |                                         |                                                    |
|                     | Côté droit   | 1.16                                        | 2.42                               | 5                                        | <0,01                                   | <0,05                                              |
|                     | Côté gauche  | 1.26                                        |                                    |                                          |                                         |                                                    |
| A-2                 | Pont         | 0,554                                       | 1.07                               | 5                                        | <0,01                                   | <0,05                                              |
|                     | Pont         | 0,518                                       |                                    |                                          |                                         |                                                    |
|                     | Jante droite | 0,657                                       | 2,63                               | 5                                        | <0,01                                   | <0,05                                              |
|                     |              | 0,661                                       |                                    |                                          |                                         |                                                    |
|                     | bord gauche  | 0,655                                       |                                    |                                          |                                         |                                                    |
|                     |              | 0,657                                       |                                    |                                          |                                         |                                                    |
|                     | Côté droit   | 1.20                                        | 2.43                               | 5                                        | <0,01                                   | <0,05                                              |
|                     | Côté gauche  | 1.23                                        |                                    |                                          |                                         |                                                    |

Conclusion du test global : PASS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque a. | Surface de chaque papier test utilisé pour tester une partie unique d'un échantillon de test                                                                                                                                                                                   |
| b.          | Surface totale des papiers de test utilisés pour tester la combinaison de parties d'un échantillon de test.                                                                                                                                                                    |
| c.          | Volume de la solution d'extraction utilisée pour tester la combinaison des parties d'un échantillon d'essai.                                                                                                                                                                   |
| d.          | Résultat de l'analyse de la combinaison de parties d'un échantillon d'essai.                                                                                                                                                                                                   |
| e.          | Défini par : Réussite : toutes les combinaisons de pièces d'essai sont réussies ; Échec : une ou plusieurs combinaisons sont échouées. f. La conformité est jugée conforme selon la norme EN 16128:2015 lorsque le résultat est inférieur à 0,76. µg/cm <sup>2</sup> /semaine. |
| g.          | Données sur les rejets de nickel provenant d'un laboratoire accrédité.                                                                                                                                                                                                         |

Note / Clé :

ND = Non détecté mL =

« > » = Supérieur à

cm<sup>2</sup> = centimètre(s) carré(s) mcg/cm<sup>2</sup>/

millilitre(s)

semaine = microgramme(s) par centimètre carré par semaine

Limite de détection (mcg/cm<sup>2</sup>/semaine) : 0,05 (pour la libération de nickel et son chiffre ajusté)

WENZHOU YIJIAN INSPECTION DE LUNETTES CO., LTD

Courriel : report\_oci@163.com

Tél. : (86) 577 88950735

C409 No. 225Zhaoyang Road Chashan Street Ouhai District Wenzhou Chine

Les résultats présentés dans ce rapport ne sont pas indicatifs ou représentatifs de la qualité ou des caractéristiques du lot issu de pour lequel un échantillon d'essai a été prélevé ou tout produit similaire ou identique, sauf indication contraire expresse et spécifique.

Le contenu de ce fichier PDF est conforme aux rapports originaux publiés à titre de référence uniquement.

Ce rapport de test ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la société.

# Rapport de test

Rapport n° : YJI24244005

Date : 27/08/2024

Page 9 sur 9

Page 4 sur 4

Exemple de photo



\*\*\*Fin du rapport\*\*\*

WENZHOU YIJIAN INSPECTION DE LUNETTES CO., LTD

Courriel : report\_oci@163.com

Tél. : (86) 577 88950735

C409 No. 225Zhaoyang Road Chashan Street Ouhai District Wenzhou Chine

Les résultats présentés dans ce rapport ne sont pas indicatifs ou représentatifs de la qualité ou des caractéristiques du lot issu de pour lequel un échantillon d'essai a été prélevé ou tout produit similaire ou identique, sauf indication contraire expresse et spécifique.

Le contenu de ce fichier PDF est conforme aux rapports originaux publiés à titre de référence uniquement.

Ce rapport de test ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la société.